

# DKFDL-R FLOOD LIGHT (Certified High Efficiency)



모델명	DKFDL-R200	DKFDL-R400
색온도	Cool White 6000°k	Cool White 6000°k
소비전력	200W	400W
역률	0.9	0.9
광효율 (lm/w)	85lm/W	85lm/W
총광속 (lm)	17,000lm	34,000lm
연색성 (Ra)	70	70
수명	50,000hrs	50,000hrs
입력전압	AC 220V ~ 240V / 50~60Hz	
사용온도	-30°C ~ 50°C	-30°C ~ 50°C
방사각	62° X 127° 40° X 62°	62° X 127° 40° X 62°
IP	67	67
규격	671.3*316*190.4	502.5*310.5*322

## 특징 및 장점

- LED Flood 제품 : DKFDL-R200 / DKFDL-R400
- 색온도 : 전구색 / 주광색
- 600W / 1000W / 1500W 메탈할로이드 제품 대체
- 높은 광효율 변환효율에 따른 에너지 절감
- 최적의 방열 설계로 낮은 방열
- 빔 각도조절이 용이하여 설치 후 균일한 조도분포 가능
- ROHS (전기전자제품의 유해물질 사용제한 규제) 규정을 만족함

## 적용분야

- 골프장 / 스포츠 운동장 / 골프연습장 / 건물 경관조명